



VEDANTE AMORTECEDOR PARA TAMPAS DE ESGOTO

É um produto vedante monocomponente baseado em elastómeros de poliuretano, adequado para a colagem flexível de elementos submetidos a vibrações ou dilatações.

É uma solução durável para assegurar a estabilidade e estanquicidade das tampas de esgoto, eliminando ruídos provenientes da vibração e batimento provocadas pela passagem de viaturas automóveis.

MODO DE EMPREGO

As superfícies devem estar limpas e isentas de poeira e gorduras. A ponteira deve ser cortada de acordo com a espessura do cordão desejado. Aplicar o cordão e se necessário alisá-lo com um objecto molhado numa sabonária.

Após a utilização tapar a ponteira com uma pequena lâmina plástica para evitar a secagem.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor:	Preto
Aspecto:	Pastoso
Densidade:	1,17 g/cm ³
Temperatura de Aplicação:	5 - 35°C (40-70% de humidade relativa)
Temperatura de Resistência:	-40 - 90°C
Alongamento à Rutura:	450% (DIN 53504/ASTM D412)

PROPRIEDADES

- Monocomponente, fácil de utilizar.
- Flexível e elástico.
- Cura sem retração em contacto com a humidade.
- Muito boa aderência à maior parte dos materiais construtivos.
- Boa resistência mecânica.
- Boa resistência à exposição ambiental e ao envelhecimento.
- Consistência tixotrópica – não escorre
- Sem necessidade de colagem contínua.
- Não corrosivo.
- Absorve vibrações e ruídos de impacto.